



Caractéristiques techniques

■ Section du coffre



COTES	a	b	c	d	e	f
GAO	270	220	295	29	305	45

■ Lames



Poids : 2,70 kg/m²
Surface maxi tablier : 12,00 m²
Largeur maxi tablier : 5000 mm


■ Limites dimensionnelles du coffre

Coffre GAO					
Encombrement	Largeur tableau maxi coffre sous avis technique	Coffre abouté à partir de	Largeur tableau maxi coffre abouté hors avis technique	Largeur tableau coffré abouté livré complet sur chantier*	Appui de coffre
T29	4700	3800	6400	4200	80

* Au-delà de 4200 mm coffre abouté sur chantier, coffre et volet livrés séparés

Hauteur d'encombrement		
Hauteur caisson compris jusqu'à	Hauteur sous linteau jusqu'à	Hauteur d'encombrement
799	644	155
1199	1024	175
1599	1404	195
1799	1594	205
1999	1784	215
2199	1974	225
2399	2164	235

■ Coulisses



■ Limites d'utilisation de la lame

H/L	BSO avec caisson + patte de reprise *																								
	620	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400 à 3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	
550																									
650																									
750																									
850																									
950																									
1050																									
1150																									
1250																									
1350																									
1450																									
1550																									
1650																									
1750																									
1850																									
1950																									
2050																									
2150																									

* Pour les largeurs supérieures à 3600 mm, le BSO a des particularités de pose. Le produit n'est plus autoporté, il est nécessaire de prévoir une reprise de fixation au linteau en partie centrale
Si LDC < 3600, pas de caisson
Si LDC > 3600 ou surface > à 9 m², et caisson pattes de reprise fournis en standard

■ Classement au vent des lames

Alu 90Z Lame Aluminium Profilé	Largeur Dos de Coulisse (mm)				
	2000	3000	3200	4000	5000
Hauteur hors tout	1500	V5	V3	V3	V2
	2450	V5	V3	V3	V2

■ Types et limites mini des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

Coffre GAO BSO	
Zigbee	550
Zuni R	550

■ Liaison entre le coffre et la traverse haute de menuiserie

+ système de fixation pour isolation rapportée

Largeur tableau en mm	500 à 1200	1300 à 1600	1700 à 2200	2300 à 2400	2500 à 2800	2900 à 3200	3300 à 3400	3500 à 4000	4100 à 4600	4700
Système de fixation pour isolation rapportée	1	2	3	4	4	5	5	6	7	8