


Caractéristiques techniques


■ Section des coffres

Perfecto Béton, Béton Léger, TC3

COTES	a	b	c	d	e	f
Gen3	270	220	300	35	320	45



Coffre Perfecto Gen3
béton et béton léger




Coffre Perfecto Gen3 TC3

■ Limites dimensionnelles des coffres

Type de coffre	Coffre Perfecto					Appui de coffre
	Béton, béton léger et TC3	Encombrement	Largeur tableau maxi coffre sous avis technique	Coffre abouté à partir de	Largeur tableau maxi coffre abouté hors avis technique	
Perfecto Gen3	T30 pour doublage >120	3500 4700 en cours de validation	3700	6400 Béton léger 4700	4200	80


* Au-delà de 4200 mm coffre abouté sur chantier, coffre et volet livrés séparés

■ Lames



Poids : 2,70 kg /m²
Surface maxi tablier : 12,00 m²
Largeur maxi tablier : 5000 mm

■ Coulisses



■ Limites d'utilisation de la lame

H/L	BSO avec caisson + patte de reprise *																								
	620	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400 à 3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000	
550																									
650																									
750																									
850																									
950																									
1050																									
1150																									
1250																									
1350																									
1450																									
1550																									
1650																									
1750																									
1850																									
1950																									
2050																									
2150																									

Alu 90Z

* Pour les largeurs supérieures à 3600 mm, le BSO a des particularités de pose. Le produit n'est plus autoporté, il est nécessaire de prévoir une reprise de fixation au linteau en partie centrale
Si LDC < 3600, pas de caisson
Si LDC > 3600 ou surface > à 9 m², et caisson pattes de reprise fournis en standard

■ Types et limites mini des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

	Coffre Perfecto Gen3 BSO
Zigbee	550
Zuni R	550
Somfy variation IO (compatible Box Tahoma)	850
Motorisation filaire	550

■ Hauteur d'encombrement*

Hauteur caisson compris jusqu'à	Hauteur sous linteau jusqu'à	Hauteur d'encombrement
799	644	155
1199	1024	175
1599	1404	195
1799	1594	205
1999	1784	215
2199	1974	225
2399	2164	235

* sans dépassement de lame

■ Classement au vent des lames

Alu 90Z Lame Aluminium Profilé	Largeur Dos de Coulisse (mm)				
	2000	3000	3200	4000	5000
Hauteur hors tout	1500	V5	V3	V3	V3
	2450	V5	V3	V3	V2